

Indirizzo	oppure <input type="checkbox"/> come da ordine/relazione:

Organizzazione delle emergenze

 144 Ambulanza 1414 Rega	 118 Vigili del fuoco	 117 Polizia	 145 Tox Info Suisse
Numero speciale di emergenza:			
<input type="checkbox"/> Connessione garantita con i dispositivi mobili		<input checked="" type="checkbox"/> Materiale di primo soccorso disponibile	

Regole vitali

Conosciamo e seguiamo regole fondamentali del nostro lavoro.

Noi diciamo STOPP quando una regola vitale viene disattesa e continuiamo a lavorare solo quando il pericolo sarà stato eliminato.



Misure generali di sicurezza operativa e di protezione della salute (concetto di sicurezza standard)

Soddisfiamo i requisiti per il coinvolgimento di medici lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro (CFSL Direttiva MSSL 6508) collegando e implementando la soluzione settoriale BATISEC (CFSL Nr. 20).

Per i lavori di assistenza (montaggio, installazione, posti di lavoro non fissi), determiniamo regolarmente i pericoli in base al manuale BATISEC (allegato al capitolo 5) e implementiamo le misure di sicurezza necessarie.

Tutti i dipendenti vengono regolarmente istruiti sulle regole fondamentali, sulle misure di sicurezza e sull'applicazione di questo concetto di sicurezza e protezione della salute. Sono disponibili certificati di formazione.

Individuazione dei pericoli in loco:

Le misure di sicurezza e salute standard vengono rispettate.

I lavori non devono essere iniziati prima che siano state rispettate tutte le regole vitali e le misure standard. Sono state identificate le seguenti situazioni di pericolo, che si discostano dal concetto di sicurezza standard.

- Accesso insicuro al posto di lavoro (larghezza e inclinazione dei punti di accesso, rischio di scivolamento, scale, passerelle)
- Altezza di lavoro; uso limitato di scale (Altezza di caduta superiore a 2 metri, lavori più lunghi e su larga scala)
- Mancanza di dispositivi anticaduta (Protezione laterale, parete, pavimento, aperture di pozzi, impalcature, dislivelli)
- Mancanza di dispositivi anticaduta (impalcatura, corsia di lattoniere)
- Mancanza di illuminazione (posto di lavoro e vie di circolazione)
- Presenza di sostanze particolarmente pericolose (amianto o PCB)
- _____
- _____

Misure:

Responsabile di questo concetto di sicurezza	Data